

CAÇAMBA RASPOTRANSPORTADORA

# SCRAPER



*Agricultura mecanizada  
de ponta*

CAÇAMBA RASPOTRANSPORTADORA

# SCRAPER

Versátil equipamento para construção de aterros, açudes, barragens, estradas e canais, assim como para a manutenção, conservação e limpeza desses itens. A caçamba **Scraper** é indicada em serviços de deslocamento, nivelamento (terraplanagem) do solo e aproximação de terra para sistematizar várzeas.

## VANTAGENS

- ✓ Maior capacidade de transporte;
- ✓ Menor esforço de tração, graças a distribuição equilibrada de peso entre o implemento e o trator;
- ✓ Alta agilidade de carga e descarga;
- ✓ Econômica e de baixa manutenção;
- ✓ Robusta e resistente;
- ✓ Opções de modelos em “tandem”, que garante, pelo uso acoplado das caçambas, melhor rendimento por período ou tarefa.

CAÇAMBA RASPOTRANSPORTADORA

# SCRAPER

## DETALHAMENTO DO IMPLEMENTO

*Melhor retenção  
de terra durante  
o carregamento  
e transporte*

*Grande  
abertura  
de entrada*



## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

| Modelos CRS                         | 2       | 3       |
|-------------------------------------|---------|---------|
| Comprimento total (mm)              | 3.390   | 3.920   |
| Comprimento da caçamba (mm)         | 1.760   | 2.185   |
| Largura total (mm)                  | 2.420   | 2.585   |
| Largura da caçamba (mm)             | 1.495   | 1.690   |
| Altura (mm)                         | 1.430   | 1.560   |
| Peso aproximado (kg)                | 890     | 1.480   |
| Volume da caçamba (m <sup>3</sup> ) | 2       | 3       |
| Volume coroadado (m <sup>3</sup> )  | 2,3     | 3,5     |
| Capacidade máx. de carga (kg)       | 4.800   | 6.000   |
| Acionamento hidráulico              | Remoto  | Remoto  |
| Pressão do sistema hidráulico (bar) | 150     | 150     |
| Vazão do óleo hidráulico (l/min)    | 35      | 35      |
| Aros                                | 2x16,5" | 2x22,5" |
| Potência mínima (cv)                | 70      | 80      |

CAÇAMBA RASPOTRANSPORTADORA

# SCRAPER

## DETALHAMENTO DO IMPLEMENTO



## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

| Modelos CRS                         | 4*      | 5*     | 7*     |
|-------------------------------------|---------|--------|--------|
| Comprimento total (mm)              | 4.030   | 4.510  | 4.510  |
| Comprimento da caçamba (mm)         | 2.185   | 2.420  | 2.440  |
| Largura total (mm)                  | 2.585   | 2.760  | 3.200  |
| Largura da caçamba (mm)             | 1.690   | 1.690  | 2.090  |
| Altura (mm)                         | 1.610   | 2.270  | 2.270  |
| Peso aproximado (kg)                | 1.500   | 2.100  | 2.470  |
| Volume da caçamba (m <sup>3</sup> ) | 4       | 5      | 7      |
| Volume corado (m <sup>3</sup> )     | 4,5     | 5,5    | 7,7    |
| Capacidade máx. de carga (kg)       | 8.000   | 10.000 | 13.500 |
| Acionamento hidráulico              | Remoto  | Remoto | Remoto |
| Pressão do sistema hidráulico (bar) | 150     | 150    | 150    |
| Vazão do óleo hidráulico (l/min)    | 35      | 50     | 50     |
| Aros                                | 2x22,5" | 2x24"  | 2x24"  |
| Potência mínima (cv)                | 90      | 150    | 180    |

*\*Os modelos CRS 4, 5 e 7 também estão disponíveis com "Tandem".*



**AGRIMEC AGRO INDUSTRIAL LTDA.**  
Fábrica de implementos Agrícolas  
Av. Pedro Cezar Saccol, s/n, Parque Industrial,  
Santa Maria - RS

Contatos: (55) 3222.7710