

BOMBA CENTRÍFUGA DE IRRIGAÇÃO ESTENDIDA

BCI-E



*Agricultura mecanizada
de ponta*

BOMBA CENTRÍFUGA DE IRRIGAÇÃO ESTENDIDA

BCI-E

INDICAÇÃO

Ideal para irrigação por inundação em lavouras de arroz. Irriga soja, milho, trigo, plantados em sulcos. Pode, ainda, esgotar ou encher açudes, drenar banhados, transferir grandes volumes de água entre tanques (piscicultura), secar inundações em minas ou qualquer outra atividade que precise bombeamento de água.

BCI-E



Otimiza o trabalho de bombeamento de água;



Versátil, pode ser acionada pela TDP do trator ou com motor estacionário;



Econômica, pode bombear por pequenos ou longos períodos;



Permite, graças ao ajuste manual do tubo de recalque, que se direcione de forma simples e prática o fluxo da água, facilitando o uso em diferentes estações de bombeamento;



Grande flexibilidade de uso, mesmo com baixa submersão;



Por ter uma extensão maior, a bomba possui uma altura de trabalho mais eficiente.

BOMBA CENTRÍFUGA DE IRRIGAÇÃO ESTENDIDA

BCI-E

DETALHAMENTO DO IMPLEMENTO



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelos BCI-E	250
Comprimento (mm)	3.500
Largura (mm)	900
Altura (mm)	1.500
Diâmetro da tubulação de recalque (mm)	250
Tubulação de recalque (mm)	2700
Vazão máxima (m ³ /h) (l/s)	650 (180)
Capacidade irrigação (hectares)	114
Peso aproximado (kg)	340
Rotação nominal (RPM)	540
Acionamento	TDP
Potência mínima (cv) (kw)	65 (49)

BOMBA CENTRÍFUGA DE IRRIGAÇÃO ESTENDIDA

BCI-E

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelos BCI-E	300
Comprimento (mm)	3.500
Largura (mm)	950
Altura (mm)	1.500
Diâmetro da tubulação de recalque (mm)	300
Tubulação de recalque (mm)	3000
Vazão máxima (m ³ /h) (l/s)	800 (222)
Capacidade irrigação (hectares)	140
Peso aproximado (kg)	380
Rotação nominal (RPM)	540
Acionamento	TDP
Potência mínima (cv) (kw)	80 (59)



AGRIMEC AGRO INDUSTRIAL LTDA.

Fábrica de implementos Agrícolas
Av. Pedro Cezar Saccol, s/n, Parque Industrial,
Santa Maria - RS

Contatos: (55) 3222.7710